

Annexe I : Tableau récapitulatif

Fiche 1 : Analyse de la conformité du projet d'aménagement particulier "nouveau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2011" (PAG)

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol

Zone d'activités économiques communale type 1 (ECO-c1)

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée :

56,32 ares

Coefficients issus du PAG "mouture 2011" :

DL minimum / maximum CUS minimum / maximum 1,00 COS minimum / maximum 0,50 CSS maximum 0,80

Application des dispositions de l'article 29bis

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis :

non

Conformité de la surface construite brute à réserver au logement abordable

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réserver pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis :

%

c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAG :

m²

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis :

m²

Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis(5)

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis(10) (p.ex. promoteur public) :

ares

f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol :

%

g) SCB maximale admise selon le CUS fixé par le PAG :

m²

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAG :

m²

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis (10% de la SCB résultant du CUS fixé par le PAG pour les fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

m²

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis

m²

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CUS fixé au PAG :

%

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté selon l'article 29bis, compte tenu du rapport issu du point k) : DL minimum / maximum CUS minimum / maximum 1,00 COS minimum / maximum 0,50 CSS maximum 0,80

Analyse de la conformité du PAP au PAG

	Surface à bâtir nette			Nombre de logements			SCB totale			SCB destinée au logement			SCB réservée au logement abordable			Surface d'emprise au sol			Surface de sol scellée		
Lot				minimum	maximum	u.	minimum	maximum		minimum	maximum	exclusivement		minimum		minimum	maximum		maximum		
1	30,35	ares				u.		5.181,50	m²				m²		m²		1.517,50	m²	2.428,00	m²	
Total	30,35	ares		0	0	u.	0	5.181,50	m²	0	0	0	m²	0	m²	0	1.517,50	m²	2.428,00	m²	
Coefficients résultants du projet de PAP :																					
				DL	minimum 0,000	maximum 0,000				CUS	minimum 0,000	maximum 0,92		COS	minimum 0,000	maximum 0,50		CSS	maximum 0,80	Log-abo	minimum %
Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis :																					
					oui	oui					oui	oui			oui	oui			oui		